

**Dolphin® 7800**



**Asistente Digital Empresarial Dolphin® 7800**

El asistente digital empresarial (EDA) resistente al uso Dolphin® 7800 de Honeywell provee de cómputos multipropósitos, comunicaciones y recolección de datos a velocidades como las de una computadora de escritorio, ayudando a los trabajadores a completar el trabajo sin importar su ubicación. Esta computadora portátil es ligera y de diseño compacto. Las características líderes en la industria del Dolphin 7800 permiten capacidades de trabajo más eficientes y fluidas.

*Opciones de Compra*

- TERMINAL D7800 Microsoft Windows Embedded 6.5 802.11 A/B/G/N BT QWTY \$1,533.00USD
- TERMINAL D7800 Microsoft Windows Embedded 6.5 802.11 A/B/G/N EXT \$1,587.00USD

□ **Dolphin® 7800**

**FICHA TECNICA**

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

**Dimensiones:** Batería estándar: 15.8 cm de alto x 7.7 cm de ancho x 3.2 cm de fondo  
Batería extendida: 15.8 cm de alto x 7.7 cm de ancho x 3.7 cm de fondo

**Peso:** Batería estándar: 324g; Batería extendida: 382g

**Pantalla:** VGA transflectiva a color de 3.5", alta resolución

**Panel táctil:** Panel táctil industrial con contacto resistivo de 4 cables y soporte para contacto digital y estilete

**Teclado:** Teclados personalizados: DSD estilo calculadora de 30 teclas AZERTY, QWERTZ y arábigo de 46 teclas

**Audio:** Altavoz, receptor HAC, micrófono, vibrador, cancelación de eco, soporte para auricular Bluetooth

**Puestos E/S:** USB 2.0

**Cámara:** cámara de 3.0 mega pixeles, enfoque automático; LED intermitente

**CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO**

**Sistema Operativo:** Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5

**Memoria:** 256 MB RAM x 512 MB Flash

**Capacidad de lectura:** Códigos 1D y 2D estándares

**CONECTIVIDAD INALAMBRICA**

**WWAN:** 3.5G GSM /UMTS/HSPA/CDMA/GPRS/EDGE/Radio con software definable, antenna Hexa Band, voz y datos

**WLAN:** 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi®

**Seguridad WLAN:** WEP, 802.1x, LEAP; TKIP; MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA v2.0, PEAP, WAPI, CCXv4

**WPAN:** Bluetooth v 2.1

**ENTORNO DE USUARIO**

**Temperatura de Funcionamiento:** -20° a 70°C

**Caidas a gran altura:** Diseñado para soportar caídas de 1.2m a concreto

**Caidas de poca altura:** Diseñado para soportar o superar 1000 caídas desde 0.5m

**Sellado:** IP54

**ENERGIA**

**Batería:** Estándar: Li-ion 3.7 V, 2300 mAh; Extendida: Li-ion 3.7 V, 4000 mAh

**Horas de funcionamiento:** Estándar: hasta 6.5 hrs Extendida: Hasta 12 hrs