

EVO

Lector Láser de Código de Barras

Obtenga alto desempeño y una mayor confiabilidad por una fracción de costo con el nuevo lector de código de barras láser POS-X EVO. El EVO Láser aumenta la exactitud gracias a un área de lectura ancha con una mayor profundidad de campo y resulta más confiable debido a la disminución del tiempo de trabajo del sensor láser. Además, el avanzado diseño ergonómico contribuye a que el Láser EVO sea altamente eficiente, y de costo muy efectivo.



Características Principales



Capacidades De Decodificación

Lee todos los códigos lineales 1D



Velocidad de Lectura

Velocidad de lectura de 72 lecturas/seg



Distancia De La Lectura

0.5" a 10" (13mm a 254mm)



Tecnología Láser

Tecnología laser líder en el mundo



Modo De Presentación Opcional

Para la lectura manos libres

■ Garantía POS-X

Garantía de protección líder en la industria

- 5 años de garantía
- Intercambio avanzado de *2 días - estándar en todos los productos
- Las extensiones de garantía y el reemplazo nocturno están disponibles para reducir el costo total de propiedad

■ Servicio y Soporte POS-X

24/7 Soporte Técnico y Soporte a Clientes de por Vida

- Acceso a soporte 24/7 a nuestros experimentados representantes técnicos de soporte basados en USA
- Los técnicos de Soporte utilizan técnicas avanzadas tal como acceso remoto para un rápido y preciso análisis de su sistema
- Soporte de por Vida en todos los productos POS-X

*Disponible en USA y Canadá

DESEMPEÑO	
Fuente de Luz	Diodo de Láser Visible 650nm
Indicadores Visuales	Verde: Láser listo para lectura Rojo: Lectura correcta
Interface del Sistema	USB
Profundidad de Campo	0.5" a 10.0" (13mm a 254mm) código de barras de 13 mil
Resolución	0.2" (4 mm)
Angulo de Lectura	46° horizontal
Velocidad de Lectura	72 ± 2 líneas de escaneo por segundo
Contraste de Impresión	35% contraste mínimo
Niveles de Luz	0 - 4842 LUX
CARACTERISTICAS	
Capacidad De Decodificación	Lee todas las simbologías estándar 1D
Funciones Programables	Modo de lectura, código prefijo y sufijo, tipo de código, Suplementos, Lectura redundante, Retraso de Transmisión
FISICAS	
Peso	0.26 lb (117g)
Cuerpo	ABS
Dimensiones	6.5" x 2.8" x 3.7" (165mm x 70mm x 95mm)
Color	Negro

ELECTRICA	
Alimentación de Entrada	5V DC ± 0.25 V
Corriente	125mA
AMBIENTAL	
Temperatura	En operación de 32°F a 104°F (0°C a 40°C) Almacenado -40°F a 140°F (-40°C a 60°C)
Humedad	5% a 95% humedad relativa, no-condensada
Resistencia a Golpes	Soporta múltiples caídas desde 3.3' (1m)
Garantía	5-años de garantía con servicio gratuito de sustitución anticipado de *2 días
Certificaciones	CE, UC, SELV, CSA, GOST-R, IP40, NOM
ACCESORIOS OPCIONALES	
EVO-SG1-BSTAND	Base para lector EVO
EXTENSIONES DE GARANTÍA Y RENOVACIONES	
ZWE-CRW	Extension de garantía de 2 años
ZOE-CRW3	Sustitución nocturna *3 años
ZOE-CRW5	Sustitución nocturna *5 años

*Disponible en USA y Canadá



1975 Midway Lane, Suite O
 Bellingham, WA 98226
 sales@pos-x.com
 360.738.8433
 www.pos-x.com

