

**□ Fusion® 3780**



**Escáner láser omnidireccional Fusion® 3780**

El escáner láser de código de barras Fusion 3780 de Honeywell combina el escaneo láser omnidireccional y de línea sencilla en un diseño de mano ergonómico y ligero. La detección automática del soporte del escáner Fusion 3780 permite a los usuarios alternar indistintamente el uso del escáner entre el modo manual y el modo de presentación. El patrón de escaneo de 20 líneas otorga un escaneo superior a los escáneres de línea sencilla existentes haciendo que el escáner láser Fusion sea el ideal para minoristas de medio volumen incluyendo tiendas especializadas, farmacias, licorerías y tiendas de conveniencia.

*Opciones de Compra*

- LECTOR MS3780 FUSION USB NEGRO \$304.00 USD
- LECTOR MS3780 FUSION TECLADO NEGRO CON FUENTE \$304.00 USD

**□ Fusion® 3780**

## Fusion 3780 Technical Specifications

### Mechanical

Dimensions (LxWxH)	189 mm x 65 mm x 73 mm (7.4" x 2.6" x 2.9")
Weight	195 g (6.9 oz)

### Electrical

Input Voltage	5 VDC $\pm$ 0.25 V
Operating Power	1.4 W (275 mA @ 5 V)
Standby Power	1.0 W (200 mA @ 5 V)
Host System Interfaces	USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 46xx (RS485), OCIA

### Environmental

Operating Temperature	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)
Storage Temperature	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
Humidity	5% to 95% relative humidity, non-condensing
Drop	Designed to withstand multiple 1.5 m (5') drop
Environmental Sealing	Sealed to resist airborne particulate contaminants
Light Levels	4842 Lux

### Scan Performance

Scan Pattern	Omnidirectional: 5 fields of 4 parallel lines; Button activated single line
Scan Speed	Omnidirectional: 1,333 scan lines per second; Single line: 67 scan lines per second
Print Contrast	35% minimum reflectance difference
Pitch, Skew	60°, 60°
Decode Capability	Reads standard 1D and GS1 DataBar symbologies
Warranty	3 year factory warranty