

ION

Lector Lineal de Código de Barras

El ION Lineal forma parte de las series POS-X ION de costo eficiente y alto desempeño. Este es un lector de código de barras con velocidad y distancia de lectura excepcionales. Este lector es para usarse en todas las aplicaciones. Fácil de configurar al sacarlo de la caja, solo conéctelo y póngalo a trabajar.



Mostrado con base opcional

Características Principales



Capacidades De Decodificación

Lee todos los códigos lineales 1D



Distancia De Lectura

0.4" a 15.5" (10mm a 394mm)



Velocidad De Lectura

Velocidad de lectura de 270 lecturas/seg



Modo De Presentación Opcional

Para la lectura manos libres

■ Garantía POS-X

Garantía de protección líder en la industria

- 3 años de garantía
- Intercambio avanzado de *2 días - estándar en todos los productos
- Las extensiones de garantía y el reemplazo nocturno están disponibles para reducir el costo total de propiedad

*Disponible en USA y Canadá

■ Servicio y Soporte POS-X

24/7 Soporte Técnico y Soporte a Clientes de por Vida

- Acceso a soporte 24/7 a nuestros experimentados representantes técnicos de soporte basados en USA
- Los técnicos de Soporte utilizan técnicas avanzadas tal como acceso remoto para un rápido y preciso análisis de su sistema
- Soporte de por Vida en todos los productos POS-X

DESEMPEÑO	
Fuente de Luz	LED Rojo 660nm CCD
Indicadores Visuales	LED Azul: lectura exitosa
Interface del Sistema	USB
Profundidad de Campo	0.4" a 15.5" (10mm a 390mm) código de barras de 13 mil
Resolución	3 mil
Angulo de Lectura	65°
Velocidad de Lectura	270 líneas por segundo
Contraste de Impresión	45% contraste mínimo
Niveles de Luz	3000 - 8000 LUX
CARACTERISTICAS	
Capacidad De Decodificación	Lee todas las simbologías estándar 1D
Funciones Programables	Modo de presentación, código prefijo, longitud de código, tipo de código, Conversión Plessey ISBN/ISSN/CLS/UK, Modo de Lectura, Time Out, Baud Rate
FISICAS	
Peso	.22 lb (180g) con cable
Cuerpo	ABS
Dimensiones	7.3" x 2.6" x 3.6" (186mm x 67mm x 91mm)
Color	Negro

ELECTRICA	
Alimentación de Entrada	5 VDC \pm 0.25 V
Corriente	80mA
AMBIENTAL	
Temperatura	En operación de 32°F a 104°F (0°C a 40°C); Almacenado -40°F a 140°F (-40°C a 60°C)
Humedad	5% a 95% humedad relativa, no-condensada
Resistencia a golpes	Soporta múltiples caídas desde 3.3' (1m)
Garantía	3-años de garantía con servicio gratuito de sustitución anticipado de *2 días
Certificaciones	CE, UC, SELV, CSA, FCC Class-A, ROHS, NOM
ACCESORIOS OPCIONALES	
ION-SP1-ASTAND	Base para lector ION
EXTENSIONES DE GARANTÍA Y RENOVACIONES	
ZWE-BMP	Extension de garantía de 2 años
ZOE-BMP3	Sustitución nocturna *3 años
ZOE-BMP5	Sustitución nocturna *5 años

*Disponible en USA y Canadá



1975 Midway Lane, Suite O
 Bellingham, WA 98226
 sales@pos-x.com
 360.738.8433
 www.pos-x.com

