

□ CAMARA IP BULLET AVM552A



AVM552A es una cámara IP varifocal WDR de 2 megapíxeles y cuenta con LEDs IR. Su distancia de proyección IR puede alcanzar hasta 35 metros de vigilancia zona oscura, apta para lugares como fábricas o almacenes.

AVM552A cuenta con un puerto de E / S de alarma conectar dispositivos externos; es compatible con todo tipo de NO / NC sensores de alarma de tipo, por ejemplo, sensor infrarrojo activo, detector de humo, contactos magnéticos, etc para ampliar la flexibilidad de vigilancia IP



Funciones de AVM552A

Fácil configuración de la red con tu iPhone / iPad
Alarma E / S para conexión de dispositivo externos
Estándar ONVIF

Soporta PoE

Vigilancia a distancia

Totalmente compatible en el iPhone, iPad, y Explorer en el sistema operativo Windows®

Función ETS

IR LED 2 Unidades (Solid Light) incorporado para la vigilancia nocturna con alcance efectivo de hasta 35 metros (IR mejorado) o 25 metros (IR default)

Principales Características:

Sensor de imagen: 1/2.9" sensor de imagen CMOS HD

Min. Iluminación: 0.1 Lux / F1.4 (Wide) ~ F2.8 (Tele), 0 Lux (LED ON)

Obturador electrónico: 1/10, 000 ~ 1/7.5 (obturación lenta)

Lente: f2.8 ~ 12mm / F1.4 ~ F2.8

Ángulo de visión: Ancho: 97.4° (horizontal) / 58.1° (vertical) / 111.7° (diagonal) Tele: 27.1° (horizontal) / 15.2° (vertical) / 31.1° (diagonal)

IR LED: 2 Unidades (Light Solid)

IR Alcance efectivo: Modo mejorado IR: hasta 35M / Default: hasta 25M

Modo de IRIS: AES

Balance de blancos: ATW

Grado del IP: IP66

Control de luz inteligente: Sí

Consumo de corriente (± 10%): 700mA

Resolución: CIF / 1080p